

In folgenden Farben & Beschichtungen erhältlich

80 µm Shimoco	Farben
RAL 7016 Anthrazitgrau	
RAL 3009 Oxidrot	
60 µm TTHD	
RAL 7016 Anthrazitgrau	
RAL 8012 Rotbraun	
35 µm Mattpolyester	
23 Dunkelgrau	
33 Schwarz	
75 Ziegelrot	
25 µm Polyester	
RAL 8012 Rotbraun	
RAL 7016 Anthrazitgrau	
RAL 9005 Tiefschwarz	
RAL 8004 Kupferbraun	
Aluminium 25 µm Polyester	
RAL 7016 Anthrazitgrau	
RAL 8012 Rotbraun	



Windschutz-Ortgang für Dachpfannenprofile

Die Windschutz-Ortgänge und gelochten Firstendscheiben sind eine optische Aufwertung und runden das Dach perfekt ab. Sie passen sowohl für das klassische Typ 2/1060 als auch für unser neues und modernes Typ Europa (**Seite 10-11**).











Aus dem gleichen Rohmaterial wie die Dachpfannenprofile lassen wir die Windschutz-Ortgänge in verschiedenen Farben und Beschichtungen fertigen. Mit dem Windschutz-Ortgang lässt sich nun unser Dachpfannenprofil wie ein herkömmliches Ziegeldach gestalten.

Windschutz-Ortgang




Für einen kompletten Ortgang wird ein 'Ortgangwinkel Anfang' und die entsprechende Anzahl 'Ortgangwinkel' benötigt!

Abbildung	Bezeichnung	Ausführung	Stärke in mm	Gewicht in kg / Stück	sonstige Details	Schraubenbedarf	Artikelnummer	CHF/Stk. ohne MwSt.	CHF/Stk. mit 8.1% MwSt.
Windschutz-Ortgang									
	80 µm Shimoco	Ortgangwinkel Anfang rechts	0,50	0,13	60 / 160 mm Dachschenkel / Wandschenkel	1 Stk. Ttap 4,8 x 35 mm	56500AR	27.40	29.60
		Ortgangwinkel rechts					56500R	27.00	29.20
		Ortgangwinkel Anfang links					56500AL	27.40	29.60
		Ortgangwinkel links					56500L	27.00	29.20
	60 µm TTHD	Ortgangwinkel Anfang rechts					52500AR	24.65	26.65
		Ortgangwinkel rechts					52500R	24.30	26.25
		Ortgangwinkel Anfang links					52500AL	24.65	26.65
		Ortgangwinkel links					52500L	24.30	26.25
	35 µm Mattpolyester	Ortgangwinkel Anfang rechts	51500AR	23.05	24.90				
		Ortgangwinkel rechts	51500R	22.75	24.60				
		Ortgangwinkel Anfang links	51500AL	22.75	24.60				
		Ortgangwinkel links	51500L	22.75	24.60				
	25 µm Polyester	Ortgangwinkel Anfang rechts	50500AR	22.75	24.60				
		Ortgangwinkel rechts	50500R	21.50	23.25				
		Ortgangwinkel Anfang links	50500AL	21.80	23.55				
		Ortgangwinkel links	50500L	21.50	23.25				
Aluminium 25 µm Polyester	Ortgangwinkel Anfang rechts	90700AR	25.05	27.10					
	Ortgangwinkel rechts	90700R	24.70	26.70					
	Ortgangwinkel Anfang links	90700AL	25.05	27.10					
	Ortgangwinkel links	90700L	24.70	26.70					
Firstendscheibe									
	80 µm Shimoco	Firstendscheibe	0,50	0,13	passend für Typ 2/1060, Typ Europa	1 Stk. Ttap 4,8 x 35 mm	5650FS	19.95	21.55
	60 µm TTHD						5250FS	17.85	19.30
	35 µm Mattpolyester						5150FS	16.40	17.70
	25 µm Polyester						5050FS	15.45	16.70
	Aluminium 25 µm Polyester		9070FS	19.05	20.60				
			0,70	0,08					

Formteile

Abbildung	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht in kg/St.	sonstige Details	Befestigung	Artikelnummer	CHF/Stk. ohne MwSt.	CHF/Stk. mit 8.1% MwSt.
	Dunstrohr mit Grundplatte aus Kunststoff	als Sanitärerlüfter Komplettsatz inkl. Gummimanschette, flexiblem Rohranschluss, Dichtungs- und Befestigungsmaterial etc. Farben: 11 - Nadelgrün 23 - Dunkelgrau 29 - Rot 32 - Dunkelbraun 33 - Schwarz 75 - Ziegelrot	3,50	Anschlussrohr = 110 mm Ø Einsatzbereich: Strangentlüftung Universalsystem passend für W-20/1100, W-35/1035 (35/207), W45/1000 und W-1/1064! Lieferbar in 6 Standardfarben (siehe linke Farbtabelle)	wird im Karton mitgeliefert	60110VI	412.15	445.55
				Anschlussrohr = 110 mm Ø Einsatzbereich: Strangentlüftung Grundplatte passend für Typ 2/1060 Lieferbar in 5 Standardfarben (s. li. Farbtabelle, außer 11 N-grün)		60110TTK	342.95	370.75
				Anschlussrohr = 110 mm Ø Einsatzbereich: Strangentlüftung Grundplatte passend für Typ Europa und W-33/500 Lieferbar in 5 Standardfarben (s. li. Farbtabelle, außer 11 N-grün)		60110TTE	342.95	370.75
	JA-Dachflächenlüfter aus Kunststoff	Lüftungsquerschnitt = 200 cm² mit Schutzsieb gegen Insekten und Schnee gesichert!	0,80	passend für: Dachpfannenbleche Typ 2/1060, Einsatzbereich: als zusätzliche Dachflächenbe- oder entlüftung	Masterplug Schrauben 4 Stück	54200TTK	160.35	173.35
	JA-Firstentlüfter aus Kunststoff	Lüftungsquerschnitt = 200 cm² mit Schutzsieb gegen Insekten und Schnee gesichert!	0,75	passend für: halbrunde Firstbleche MUO Einsatzbereich: als zusätzliche Firstentlüftung	Schrauben 4 Stück	54100F	165.50	178.90
	JA-Sanitärerlüfter 15-45° aus Kunststoff	Dachneigung 15 - 45° inkl. Isorohr, kein weiteres Zubehör	1,20	Rohranschluss: 100,110,125,130,150 und 160 mm passend für: Typ 2/1060	4 Masterplug Schrauben	54S45TTK	338.50	365.90
	Walmendstücke aus Kunststoff	als Grat- / Walmabschluss formschöner Abschluss für Grate bei Walmdächern	0,30	passend für: halbrunde Firstbleche MUO Einsatzbereich: Walmdächer Gratanschlüsse	Schrauben 3 Stück	54PK2	65.30	70.60
	Y-Stücke, 15 - 30°	als Übergang von First auf Grat / Walm bei Walmdach für Dachneigung 15 - 30°	0,35	passend für: halbrunde Firstbleche MUO	Schrauben 6 Stück	54Y15	109.35	118.20
	Y-Stücke, 30 - 45°	als Übergang von First auf Grat / Walm bei Walmdach für Dachneigung 30 - 45°	0,35	passend für: halbrunde Firstbleche MUO	Schrauben 6 Stück	54Y45	109.35	118.20
	Dachfenster mit Metalldeckrahmen	Universalfenster mit 4 mm Einscheiben Sicherheitsglas, 520 x 450 mm Farben: 23 - Dunkelgrau 29 - Rot 32 - Dunkelbraun 75 - Ziegelrot	24,50	passend für alle Profile! (Flexible Bleischürze zum Anpassen an das Profil) Lieferbar in 4 Farben (siehe linke Farbtabelle)	Spanplatten- schrauben, 60 mm, 2 Stück	54EGDA1	488.05	527.60






Durchführungen, Abdichtungen

Abbildung	Bezeichnung	Typ	Ø in mm	sonstige Details	Artikelnummer	CHF/Stk. ohne MwSt.	CHF/Stk. mit 8.1% MwSt.
	Durchführungsmanschetten Öffnungsdurchmesser muss 20 % kleiner als Rohrdurchmesser geschnitten werden	MF1	6 - 70	Farbe: Schwarz Abdichtung für Antennen-, Lüftungs- und / oder Abgasrohre in der Dachfläche Komplett-Satz inkl. Dichtungs- und Befestigungsmaterial passend für alle Profilbleche auch mit Edelstahlband mit Clip erhältlich	6010MF1	36.10	39.00
		MF2	22 - 102		6010MF2	38.15	41.25
		MF3	6 - 146		6010MF3	41.60	44.95
		MF4	70 - 178		6010MF4	60.20	65.10
		MF5	102 - 210		6010MF5	70.85	76.60
		MF6	121 - 254		6010MF6	87.75	94.85
		MF7	140 - 292		6010MF7	107.30	116.00
		MF8	171 - 343		6010MF8	135.25	146.20
		MF9	241 - 520		6010MF9	232.30	251.10
		MF10	305 - 724		6010MF10	491.75	531.60
		MF3M	6 - 146	Details: siehe oben mit Edelstahlclip	6010MF3M	63.30	68.45
		MF5M	102 - 210		6010MF5M	97.40	105.30
		MF8M	171 - 343		6010MF8M	128.15	138.55
	Zahnblech, groß, gelocht	W-20	Lieferlänge: 1127 mm	Angepasst an W-20/1100, W-35/1035 und W-45/1000, zuverlässige Schließung von Trapezsicken, einsetzbar für Traufe und First. (Beachten Sie die Belüftung) Farben: RAL 7016 Anthrazitgrau RAL 8004 Kupferbraun RAL 8012 Rotbraun RAL 9006 Weißaluminium Beschichtung: 25 µm Polyester Stahlstärke 0,75 mm	5075ZG20G	18.80	20.30
	Zahnblech, groß, ungelocht	W-20			5075ZG20	14.65	15.85
	Zahnblech, klein, gelocht	W-20	Lieferlänge: 1107 mm		5075ZK20G	18.80	20.30
	Zahnblech, klein, ungelocht	W-20			5075ZK20	14.65	15.85
	Zahnblech, groß, gelocht	W-33	Lieferlänge: 500 mm		5075ZG33G	18.25	19.75
	Zahnblech, groß, ungelocht	W-33			5075ZG33	14.05	15.20
	Zahnblech, klein, gelocht	W-33	Lieferlänge: 595 mm		5075ZK33G	24.80	26.80
	Zahnblech, klein, ungelocht	W-33			5075ZK33	14.75	15.95
	Zahnblech, groß, gelocht	W-35	Lieferlänge: 1070 mm		5075ZG35G	18.80	20.30
	Zahnblech, groß, ungelocht	W-35			5075ZG35	14.65	15.85
	Zahnblech, klein, gelocht	W-35	Lieferlänge: 1075 mm		5075ZK35G	18.80	20.30
	Zahnblech, klein, ungelocht	W-35			5075ZK35	14.65	15.85
	Zahnblech, groß, gelocht	W-45	Lieferlänge: 1030 mm		5075ZG45G	20.00	21.60
	Zahnblech, groß, ungelocht	W-45			5075ZG45	15.40	16.65
	Zahnblech, klein, gelocht	W-45	Lieferlänge: 1095 mm		5075ZK45G	18.00	19.45
Zahnblech, klein, ungelocht	W-45		5075ZK45	15.40	16.65		
	Lüftungsrollfirst		Rollenlänge: 5000 mm Rollenbreite: 310 mm	Als First-/ Gratabdichtung mit beidseitigem Klebestreifen, dichtet sicher gegen Schnee und Regen ab, erhält aber die Entlüftungsfähigkeit! Passend für alle Profilbleche. Lieferbare Farben: Schwarz, Ziegelrot und Dunkelbraun	55RF5	16.40	17.70
	Alu-Anschlussleisten	Als Kappliste für Andiflex oder Blei, bei Schornstein oder Wandanschlüssen.	Breite: 40 mm Länge: 3000 mm	Ausführung: Aluminium, pressblank	66AS40300	11.55	12.50
	Unterspannbahn und Unterdeckbahn Typ „Profi“	Als Kondenswasserschutz Ausführung dreilagig, 135,-g / m ² als Schalungsbahn geeignet.	Breite: 1500 mm Länge: 50,00 m Rolle: 75,00 m ²	Ausführung: dampfdiffusionsoffen	55UDB75	4.55	4.90

Abdichtungen, Profulfüller, Reparaturfarben

Abbildung	Bezeichnung	Profil	Größe	sonstige Details	Artikelnummer	CHF/lfdm ohne MwSt.	CHF/lfdm mit 8.1% MwSt.		
	Traufenlüftungs- kämme		Rollenlänge: 5000 mm	Als Ungezieferschutz im Traufenbereich - erhält aber die Belüftung! Passend für alle Profibleche; lieferbare Farben: Schwarz, Ziegelrot und Dunkelbraun	55TK5	7.70	8.30		
Preis pro Stück									
	Firstdichtung für Dachpfannenprofile	Typ 2/1060	Lieferlänge 1060 mm	Profulfüller mit vorgestanzter Lochung aus PE-Schaumstoff zur Abdichtung von First, Wand-/ Pultabschluss und Traufe sowie Dichtung für Kehle, Grat etc. Achtung: Die Verwendung von Profulfüllern lässt keine Be- oder Entlüftung mehr zu! Siehe Seite 128 -129	PT21060F	7.20	7.80		
	Traubendichtung für Dachpfannenprofile				PT21060T	4.30	4.65		
	Firstdichtung für Dachpfannenprofile	Typ Europa/1000	Lieferlänge 1030 mm	Profulfüller mit vorgestanzter Lochung aus PE-Schaumstoff (nicht Sinus W1) zur Abdichtung von First, Wand-/ Pultabschluss und Traufe sowie Dichtung für Kehle, Grat etc. Achtung: Die Verwendung von Profulfüllern lässt keine Be- oder Entlüftung mehr zu! Siehe Seite 128 -129	PTE1000F	8.30	8.95		
	Traubendichtung für Dachpfannenprofile				PTE1000T	3.95	4.25		
	Universal-Filterschaumdichtung				FS1000	13.80	14.90		
	Profulfüller, groß				W-20	Lieferlänge: 1100 mm	PW201100F	3.95	4.25
	Profulfüller, klein	W-20	Lieferlänge: 1100 mm	Profulfüller mit vorgestanzter Lochung aus PE-Schaumstoff (nicht Sinus W1) zur Abdichtung von First, Wand-/ Pultabschluss und Traufe sowie Dichtung für Kehle, Grat etc. Achtung: Die Verwendung von Profulfüllern lässt keine Be- oder Entlüftung mehr zu! Siehe Seite 128 -129	PW201100T	2.80	3.05		
	Profulfüller, groß	W-33	Lieferlänge: 1000 mm (für 2 Profile)		PW33500F	7.40	8.00		
	Profulfüller, klein	W-33	Lieferlänge: 1000 mm		PW33500T	5.05	5.45		
	Profulfüller, groß	W-35	Lieferlänge: 1035 mm		PW351035F	7.30	7.90		
	Profulfüller, klein	W-35	Lieferlänge: 1035 mm		PW351035T	4.40	4.75		
	Profulfüller, groß	W-45	Lieferlänge: 1000 mm		PW451000F	8.75	9.45		
	Profulfüller, klein	W-45	Lieferlänge: 1000 mm		PW451000T	5.50	5.95		
	Profulfüller	Sinus W-1	Lieferlänge: 1064 mm		PW11064	4.30	4.65		
	Preis pro VE								
		PE- Dichtungsband VE = 1 Rolle	Zum Abdichten von Überlappungen bei Querstößen von Trapezblechen		Abmessungen: 2 x 12 mm Rollenlänge: 10 m	Farbe: Anthrazit	55DI	5.20	5.60
	Andiflex Anschlussdichtung VE = 1 Rolle	Flexible Anschlussdichtung für Schornstein oder Wandanschlüsse; vollständig klebend	300 mm breit Rolle à 10 lfdm.	Farbe: Dunkelgrau	55AF30	101.45	109.65		
			100 mm breit Rolle à 10 lfdm.		55AF10	33.95	36.70		
	Coating-Stick VE = 1 Stift	Zum Ausbessern von Beschädigungen sowie zum Verschließen von Schnittkanten	à 12 ml	Farben und Beschichtungen: Siehe Farbtabelle auf Seite 7	625012	21.15	22.85		
	Reparaturfarben VE = 1 Dose	Zum Ausbessern von Beschädigungen sowie zum Verschließen von Schnittkanten	à 125 ml	Farbton und Beschichtung bei Bestellung bitte angeben	62152	37.70	40.75		
			à 750 ml		62152	144.55	156.25		
			à 3000 ml		62153	375.75	406.20		
	Vlieslack VE = 1 Dose	Zur Sättigung von Vliesstoff an Querüberlappungen und Traufe	à 375 ml	Verbrauch: siehe Seite 16	6201001	44.55	48.15		
			à 750 ml		6201002	83.05	89.80		
			à 3000 ml		6201003	360.35	389.55		

Laufroste, Schneefänger

Abbildung	Bezeichnung	Größe	sonstige Details	Artikelnummer	CHF/Stk. ohne MwSt.	CHF/Stk. mit 8.1% MwSt.
	Laufroste zum Aufsetzen auf Befestigungsbügel					
	verzinkte Laufroste	250 x 1000 mm		66LU00LR100	57.00	61.60
		250 x 800 mm		66LU00LR80	49.20	53.20
		250 x 600 mm		66LU00LR60	39.55	42.75
		250 x 420 mm		66LU00LR42	32.05	34.65
	farbige Laufroste	250 x 1000 mm	Farbige Laufroste in Standardfarben, einbrennlackiert lieferbar.	66LULR100	113.20	122.35
		250 x 800 mm		66LULR80	100.30	108.40
		250 x 600 mm		66LULR60	100.90	109.05
		250 x 420 mm		66LULR42	77.15	83.40
	Befestigungssatz für Laufroste: Schraub- u. Dichtungsmaterial				66LUBFSR	44.25
<p>Achtung! Zur Montage eines Laufrostes benötigen Sie folgendes Material: 1 x Laufrost (66LULR), 2 x Grundbügel (66LUGRB), 2 x Befestigungsbügel (66LUBFG), 1 x Befestigungssatz für Laufrost (66LUBFSR)</p>						
	verzinkte Steigritte	Steigritte zum Aufsetzen auf Grundbügel	66LU00STR	55.15	59.60	
	farbige Steigritte	Farbige Steigritte in Standardfarben, einbrennlackiert lieferbar.	66LUSTR	104.35	112.80	
	Befestigungssatz für Steigritte: Schraub- u. Dichtungsmaterial		Achtung: für die Befestigung sind Grundbügel erforderlich.	66LUBFST	18.55	20.05
Grundbügel für Steigritte und Laufroste						
	verzinkte Grundbügel	Farbige Grundbügel in Standardfarben, einbrennlackiert lieferbar.	66LU00GRB	22.95	24.80	
	farbige Grundbügel		66LUGRB	37.15	40.15	
Befestigungsbügel zum Aufsetzen auf Grundbügel						
	verzinkte Befestigungsbügel	Nur für Laufrostbefestigung erforderlich.	66LU00BFG	19.30	20.85	
	farbige Befestigungsbügel	Farbige Befestigungsbügel in Standardfarben, einbrennlackiert lieferbar.	66LUBFG	31.15	33.65	
	Schneefangbügel	Als Schneefangstopper Material: 1,75 mm Aluminium pulverbeschichtet in 23 - Dunkelgrau, 29 - Rot, 32 - Dunkelbraun 33 - Schwarz und 75 - Ziegelrot lieferbar.	66LUSST	5.75	6.20	
		Passend nur für: Typ 2/1060 Befestigung: Schraube 4,8 x 80 mm, 2 Stück				



Schneefangsystem

Abbildung	Bezeichnung	Größe	sonstige Details	Farbe	Artikelnummer	CHF/Stk. ohne MwSt.	CHF/Stk. mit 8.1% MwSt.
Schneefangsystem für alle Profile							
	Schneefänger als Schneefangrohre	3,00 m	<ul style="list-style-type: none"> - Aus ovalem Stahlrohr - Verhindert das Herunterfallen von Schnee auf Geh- und Fahrwege - Halterungsabstand von 1,2 m oder weniger - Als Komplettsystem inkl. 4 Befestiger, 2 Röhren und Befestigungsmaterial 	Ziegelrot	6675LUMS35	268.25	290.00
				Dunkelgrau	6623LUMS35	268.25	290.00
				Schwarz	6633LUMS35	268.25	290.00
				Blank verzinkt	6600LUMS35	245.35	265.20

Vollständige Sicherheit

Moderne Schneefangsysteme sind heutzutage ein wichtiges Kriterium in Sachen Dachsicherheit. Gerade in einem Winter mit reichlich Schnee ist darauf zu achten, dass die Schneelast auf dem Dach für Personen und Fahrzeuge kein zu großes Risiko darstellt.



Wir bieten mit unserem Schneefangsystem einen umfassenden Schutz in der Dachsicherheit an. Dieses einfach zu montierende Schneefangsystem ist komplett mit unseren WECKMAN Profilen kompatibel und kann auch auf bereits vorhandenen Dächern installiert werden.

Was ist bei der Auswahl von Schneefängen zu berücksichtigen?

Bei der Ermittlung der Belastung müssen in erster Linie Dachneigung und Länge der Dachfläche berücksichtigt werden. Bereits eine Dachlänge von mehr als 5 m stellt ab einer Neigung von 27° Grad hohe Ansprüche an das Schneefangsystem. Mit ovalen Rohren sind größere Abstände möglich als mit Rundrohren. Die Schneefänger werden über der Fassadenlinie oder höher angebracht. Besonders bei alten Dachkonstruktionen sind Schneelasten nicht immer ausreichend berücksichtigt worden. Achten Sie auch darauf, dass der Schnee nicht auf eine andere Dachfläche fallen kann.



Laufsteg, Sicherheitssystem

Abbildung	Bezeichnung	Farben	Größe	sonstige Details	Artikelnummer	CHF/Stk. ohne MwSt.	CHF/Stk. mit 8.1% MwSt.
Laufstege für alle Profile							
	Laufsteg	Ziegelrot	1,21 m	- Profilierte Trittläche für hohe Standsicherheit - Auch bei extremen Witterungen sicher - 1,25 mm Stahlstärke garantiert eine sichere Dachbegehung - Laufstege können zur Befestigung von Sicherheitsseilen ohne separaten Befestigungsbügel genutzt werden - Schneedurchlass mehr als 50 % - CE-Kennzeichnung - Farben: Ziegelrot, Dunkelgrau, Schwarz - Als Komplettsystem inkl. Befestigungsmaterial	66LU75LR121	327.50	354.00
		Dunkelgrau			66LU23LR121	327.50	354.00
		Schwarz			66LU33LR121	327.50	354.00
Horizontales Sicherheitssystem für Laufstege							
	Sicherheitsschienen inkl. Befestigungsmaterial	Ziegelrot	1,21 m		66LU75LS121	142.80	154.35
		Dunkelgrau			66LU23LS121	142.80	154.35
		Schwarz			66LU33LS121	142.80	154.35
	Horizontaler Lauf-Karabinerhaken	-	-	66LULK	339.80	367.30	
	Abnehmbarer Blocker	Ziegelrot	-	66LU75LAB	87.30	94.35	
		Dunkelgrau		66LU23LAB	87.30	94.35	
		Schwarz		66LU33LAB	87.30	94.35	
	Fester Blocker	Ziegelrot	-	66LU75LFB	22.50	24.30	
		Dunkelgrau		66LU23LFB	22.50	24.30	
		Schwarz		66LU33LFB	22.50	24.30	
Sicherheitsschienen-Erweiterungsset inkl. Befestigungsmaterial	Ziegelrot	-	66LU75LES	28.70	31.00		
	Dunkelgrau		66LU23LES	28.70	31.00		
	Schwarz		66LU33LES	28.70	31.00		