

Abbildung	Artikel	Größe	Farbe	CHF/Stk. inkl. Mwst.	Artikelnummer
	<b>VLF-Firsthaube / Wandanschluss PVC, universell einsetzbar, glatte Schenkel, 1-teilig</b>				
	70/18, Spundwand / 76/18, Sinus	180 x 180 x 1100 Durchmesser: 80 mm	Klarbläulich	38.80	35FHPVC
	<b>VLF-Wandanschluss, Polycarbonat</b>				
	76/18, Spundwand	150 x 50 x 1270	Glasklar	57.30	35WAPC7618
	<b>VLF-Firsthaube, Acrylglas, 2-teilig</b>				
	76/18, Sinus	395 x 90 x 1045	Glasklar	130.25	35FHSAC7618
	<b>VLF-Wandanschluss, Acrylglas</b>				
76/18, Sinus	225 x 60 x 1045	Glasklar	49.00	35WASAC7618	
76/18, Spundwand	225 x 60 x 1045	Glasklar	62.00	35WATAC7618	

## HINTERLÜFTETE WANDANSCHLÜSSE!

Entdecken Sie unsere neueste Errungenschaft: die hinterlüfteten Wandanschlüsse, die eine optimale Luftzirkulation gewährleisten! Diese Wandanschlüsse aus PVC, Polycarbonat und Acryl sind ab Spätsommer 2024 erhältlich.



Abbildung ähnlich.

Abbildung	Artikel	Farbe	CHF/100 Stk. Inkl. Mwst.	Artikelnummer
	VLF-Abstandhalter 70/18, Spundwand (auch geeignet für Spundwand 76/18)	Klar	13.05	35ABH7018
	76/18, Sinus		13.05	35ABH7618
	130/30, Prof. 8		32.75	35ABHP8
	177/51, Prof. 5 und 6		43.50	35ABHP5
	95/35, Bitumenwellplatte		40.25	35ABH9434
	DrehQuick als Abstandhalter. Schnelle und einfache „Ein-Mann-Montage“ komplett von oben. Für Well- und Trapezplatten aus Kunststoff mit einer Profilhöhe von 18 mm bis max. 2 mm Materialstärke. Für Acrylplatten nicht geeignet. Verwendbar bis Plattenlänge max. 6 Meter. Vorbohren: 10 mm Als System mit einer VLF-Spenglerschraube 4,5 x 45 mm E25 verwenden.	Glasklar	18.30	35ABHDRQ
	VLF-Spenglerschrauben A2 für Holzunterkonstruktion mit vormontierter 15 mm Dichtscheibe 4,5 x 25 mm		44.45	35SP4525
	4,5 x 35 mm		48.55	35SP4535
	4,5 x 45 mm		55.35	35SP4545
	4,5 x 55 mm		66.60	35SP4555
	4,5 x 65 mm		78.25	35SP4565

Abbildung	Artikel	Farbe	CHF inkl. Mwst.	Artikelnummer
	VLF-Spenglerschrauben A2 für Holzunterkonstruktion mit vormontierter 25 mm Dichtscheibe 4,5x45 mm		41.75/100 Stk.	35SP4545D25
	4,5x55 mm		51.00/100 Stk.	35SP4555D25
	VLF-Edelstahlschrauben A2 für Stahlunterkonstruktion bis 6,0 mm mit 16 mm EPDM Dichtscheibe 5,5x50 mm		129.95/100 Stk.	586555016
	5,5x70 mm		148.95/100 Stk.	586557016
	VLF-Edelstahlschrauben A2 mit 16 mm EPDM Dichtscheibe 6,5x45 mm	blank, unlackiert	59.45/100 Stk.	58654516
	6,5x50 mm		60.65/100 Stk.	58655016
	6,5x64 mm		68.45/100 Stk.	58656516
	6,5x75 mm		76.55/100 Stk.	58657516
	6,5x90 mm		87.55/100 Stk.	58659016
	VLF-Edelstahlschrauben A2 mit 25 mm Edelstahlscheibe und EPDM Pilzdichtung		121.85/100 Stk.	57JA36550P
	6,5x64 mm		139.90/100 Stk.	57JA36564P
	Master-Plug Verbindungsschraube: Edelstahlschraube mit selbstverschließender EPDM Dichtung, zum Befestigen von Zubehörteilen auf den Profiblechen sowie zum Verbinden von Überlappungen zwischen Profiblechen und Lichtplatten.		2.45/Stk.	5800M5F
	M5 x 9,5 mm / 22 mm			
	VLF -3/8"-Metallschrauberklinge mit Federring		16.85/Stk.	5800FE38
	Antriebsklinge für die im Lieferprogramm enthaltenen VLF-Edelstahlschrauben A2.			
	VLF-Profi-Stufenspiralbohrer: Kunststoffplatten sicher auf modernste Art vorbohren. Der spiralförmige Span wird durch die Spannuten nach oben transportiert.		82.35Stk.	EBD420
	Bohrstufen 4 - 20 mm			
	VLF-Stufenbohrer HSS, 2 Schneiden		61.95/Stk.	EBD412
	Zum problemlosen Vorbohren der Kunststoffplatten Bohrstufen 4 - 20 mm			
	VLF-Kegelbohrer HSS, 2 Schneiden		31.30/Stk.	EBD413
	Zum stufenlosen Vorbohren der Kunststoffplatten von 3 - 14 mm			
	<b>VLF-Kalotten</b>			
	25/30, Prof. 333/45	blank weitere Farben auf Anfrage	46.95/100Stk.	OK253000
	41/32, Prof. 207/35		45.60/100 Stk.	OK413200
	41/16, Prof. 183/40		49.60/100 Stk.	OK411600
	55/32, Prof. 250/50		86.35/100 Stk.	OK553200
	26/49, Prof. 20/1100		40.85/100 Stk.	OK264900
	26/27, 76/18 (Spundwand)		38.15/100 Stk	OK262700
	W48, Prof. 177/51 (Sinusprofil)		45.60/100 Stk.	OKW4800
	W24, Prof. 76/18 (Sinusprofil)		42.70/100 Stk.	OKW2400
	W24, Prof. 76/18 (Sinusprofil)		Perlgrim	41.40/100 Stk.
26/27, 76/18 (Spundwand)	Perlgrim		53.40/100 Stk.	OK26277016
<b>VLF-Profilfüller</b>			Lieferlänge in mm	
70/18, Spundwand; 1050 mm	Weiß	4.10/Stk.	P7018W	
76/18, Spundwand; 1216 mm		4.30/Stk.	P7618TW	
76/18, Sinus; 1064 mm		4.10/Stk.	P7618W	
130/30, Prof. 8; 1000 mm		5.60/Stk.	P13030W	
177/51, Prof. 5 und 6; 885 mm		7.15/Stk.	P17751W	
95/35, für Bitumenwellplatte; 940 mm		5.45/Stk.	P9434W	

